

## TPM300ITEM (PERSONALIZAÇÃO DE BOA FUNÇÃO) PODER DE FORÇA MÚLTIPLO DE FUNÇÃO

MODELO BÁSICO	INTRODUÇÃO	TELA	REFERIR. FOTO.	FUNÇÃO BÁSICA
TPM300A	Trifásico	LED		Teste:3I、3U、Kw、Kvar、Kva、Kwh、Kvarh、Hz、cosΦ
		LCD		Teste:3I、3U、Kw、Kvar、Kva、Kwh、Kvarh、Hz、cosΦ
CÓDIGO DO MÓDULO	Nome	INTRODUÇÃO		
C	COMM.	RS485, PROTOCOLO Modbus-RTU		
R	DI	2DI		
Q	DO	2DO		
A	ANALOG	1 CANAL SAÍDA ANALÓGICA ATUAL DE 4-20m		
P	SAÍDA DE GRAU	SAÍDA ATIVA DO IMPULSO DE ENERGIA DE 1 CANAL, SAÍDA REACTIVA DO IMPULSO DE ERNRGY DE 1 CANAL		
ACCURACY	TENSÃO ATUAL: ± 0,2%; PODER ATIVO, REATIVO E APARENTE ± 0,5%;			



**Tianjin Grewin Technology Co.,Ltd.**

ENERGIA ATIVA:  $\pm 0,5\%$ ; ENERGIA REATIVA:  $\pm 1\%$

<b>EXPLICAR</b>	Além da função básica, o cliente pode escolher outra função, mas precisa cobrir custos extras
-----------------	---

MODELO BÁSICO	INTRODUÇÃO	TELA	REFERIR. FOTO.	FUNÇÃO BÁSICA
TPM300I/U	Trifásico	LED		Teste: 3I Tamanho de abertura opcional: 67x67mm, 91x91mm, 111x111mm
				Teste: 3U Tamanho de abertura opcional: 67x67mm, 91x91mm, 111x111mm

MODELO BÁSICO	INTRODUÇÃO	TELA	REFERIR. FOTO.	FUNÇÃO BÁSICA
TPM100A	Fase única	LCD		Teste: I, U, Kw, Kvar, Kva, Kvarh, Hz, cosΦ RS485 2DI 2DO 1AO
TPM100I/U	Fase única	LCD		I, U

**Tianjin Grewin Technology Co.Ltd**  
**Web:** [www.grewin-tech.com](http://www.grewin-tech.com) .  
**Add:** DongLi Distr Tianjin City, China  
**Phone:** + 86-22-84943756  
**WhatsApp:** +86-13072088960