



Grewin Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

Трансформатор аудиотехнологии



Item No.	Rated Power (VA)	Voltage Regulation(%)	Efficiency (%)	Dimension(mm)		Weight (Kg)
				Height	Diameter	
GWBT-10	10	19.8	75	13	55	0.22
GWBT-15	15	19.8	75.5	15	60	0.28
GWBT-20	20	19.5	76	20	65	0.33
GWBT-25	25	19.5	78	25	67	0.38
GWBT-30	30	16.8	79.5	25	70	0.49
GWBT-40	40	15.7	81.5	35	75	0.58
GWBT-50	50	15	83	35	78	0.68
GWBT-60	60	13.4	85	35	90	0.77
GWBT-80	80	12.3	85.5	35	93	0.97
GWBT-100	100	11	88.2	36	103	1.25
GWBT-120	120	9.5	88.6	38	108	1.58
GWBT-140	140	6.8	88.8	43	115	1.95
GWBT-160	160	6.4	89	45	117	2.05
GWBT-180	180	6.4	89.2	46	118	2.2
GWBT-200	200	6	89.9	48	118	2.35
GWBT-250	250	5.3	90.45	51	126	2.88
GWBT-300	300	5.1	92	54	126	3.15
GWBT-350	350	5.1	92.2	56	130	4.2
GWBT-400	400	4.4	94	68	135	4.5
GWBT-500	500	4.1	94.8	70	141	5.3
GWBT-800	800	3.7	95.3	73	168	8.15
GWBT-1000	1000	3.4	96.2	76	178	9.985
GWBT-1200	1200	2.8	96.8	80	195	13.38
GWBT-1400	1400	2.8	96.8	83	200	14.5
GWBT-1600	1600	2.7	97	85	208	15.93
GWBT-2000	2000	2.4	97.5	88	235	19.98
GWBT-5000	5000	2.2	98	90	242	25.53

Адрес: 300222 Dongting Road, Hexi, Tianjin, Тел: +86-22-84943756



Tianjin Gerui Wen Technology Co., Ltd.

Whatsapp: +86-130720888960 E-mail:

salesmanager@grewin-tech.com

Особенности:

1. В частности, низкошумные и низкодисперсные конструкции, высококачественная конструкция корпуса с низким уровнем индукции, могут быть выбраны статически экранированные обмотки и магнитные экранированные обмотки.
2. Конструкция малошумящего трансформатора будет отвечать вашим потребностям в звуке.
3. В аудиоприложениях нефильтрованный шум или ненужные гармонические искажения создают всплески сигналов, которые влияют на общее качество звука. Наш уникальный тихий дизайн обеспечит долгосрочное решение ваших потребностей в звуке, не жертвуя общим размером и стоимостью.
4. Наши инженеры будут тесно сотрудничать с вашей командой для разработки лучших решений для вашего аудиоприложения.

Общие данные:

1. Номинальное входное напряжение 230VAC
2. Номинальное выходное напряжение 2 x 12-2 x 35 VAC
3. Мощность 15-625 вольт
4. Класс изоляции B
5. Максимальная температура окружающей среды 40°C
6. Эффективность до 95%
7. Степень защиты IP 00

Преимущества:

1. Минимальный размер при высоком выходе
2. легкий вес
3. Серия или параллельное двойное выходное напряжение
4. Встроенный температурный предохранитель для предотвращения перегрузки
5. Минимальная потеря без нагрузки
6. Магнитное поле с низкой утечкой приводит к отличным температурным характеристикам
7. малошумное поле

Применение:

Усилитель мощности/предусилитель уровня линии/Акустический монитор/Регулятор мощности Aktive Super High Rocker/Unifield Rocker/Динамик/Central Rocker Система сабвуфер/Крытый или наружный громкоговоритель/Домашний аудиоприемник/Усилитель зоны/Многокамерный усилитель/Усилитель/Динамик ART Динамик

Адрес: 300222 Dongting Road, Hexi, Tianjin, Тел: +86-22-84943756